

INFORMATION PRODUIT

Lame plate Cleantech 3.0

- → Design élégant avec déflecteur aérodynamique
- → Le caoutchouc de qualité A+ garantit une visibilité optimale et une durée de vie plus longue*
- → Revêtement en nano-graphite téflon (PTFE) pour une résistance minimale aux frottements
- → Performance tout temps pour une conduite en toute sécurité même sous la neige ou le grésil

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT



Les balais d'essuie-glace HELLA Cleantech 3.0 allient conception, performance et sécurité. Ils sont disponibles pour pratiquement tous les modèles de véhicules. Que vous ne conduisiez qu'occasionnellement ou que vous soyez constamment sur la route, une bonne visibilité est vitale. Des balais d'essuie-glace de qualité supérieure sont indispensables à cet effet. Le caoutchouc A+ de haute qualité garantit des performances d'essuyage exceptionnelles, améliore la visibilité dans toutes les conditions météorologiques et séduit par sa durée de vie plus longue*. Grâce au revêtement innovant en nano-graphite téflon (PTFE), les balais d'essuie-glace glissent presque sans frottement sur le pare-brise et réduisent au minimum les bruits gênants.

* Durée de vie prolongée : Comparé à Cleantech 2.0

DÉTAILS



EASY CHANGE
MULTI-CLIP SYSTEM

LASTING PERFORMANCE
AERODYNAMIC PERFORMANCE
TEF-VANTAGE COATING (PTFE)
EXTENDED COVERAGE

VARIANTES

Référence abrégée	Longueur en mm	Longueur en pouces	Adaptateur	Référence
CT35	350 mm	14"	U, B, R, D, C, G, H	**9XW 358 335-141**
CT38	375 mm	15"	U, B, R, C, G	**9XW 358 335-151**
CT40	400 mm	16"	U, B, R, A, D, C, G, H	**9XW 358 335-161**
CT43	425 mm	17"	U, B, R, A, D, C, G	**9XW 358 335-171**
CT45	450 mm	18"	U, B, R, A, D, C, G, H, M	**9XW 358 335-181**
CT48	475 mm	19"	U, B, R, A, D, C, G, M	**9XW 358 335-191**
CT50	500 mm	20"	U, B, R, A, D, C, G, H	**9XW 358 335-201**
CT53	525 mm	21"	U, B, R, A, D, C, G	**9XW 358 335-211**
CT55	550 mm	22"	U, B, R, A, E, D, F, C, G, M, H	**9XW 358 335-221**
CT58	575 mm	23"	U, B, R, A, D, C, G	**9XW 358 335-231**
CT60	600 mm	24"	U, B, R, A, E, D, C, G, M, H	**9XW 358 335-241**
CT65	650 mm	26"	U, B, R, A, D, F, C, G, H	**9XW 358 335-261**
CT70	700 mm	28"	U, B, R, A, C, G, H, M	**9XW 358 335-281**
CT75	750 mm	30"	U, B, R, A, D, C, G, H	**9XW 358 335-301**
CT80	800 mm	32"	U, B, R, A, D, C, G	**9XW 358 335-321**

© HELLA GmbH & Co. KGaA, Lippstadt J02396/04.26 Sous réserve de modifications matérielles et tarifaires.