



INFORMATION PRODUIT

Avertisseurs à air comprimé

- Ton pénétrant pour plus de sécurité
- Appareils acoustiques pneumatiques à air comprimé
- Son puissant et retentissant



CARACTÉRISTIQUES PRODUIT 3PA 013 410-001

- Tonalité efficace
- Qualité approuvée HELLA
- Longue durée de vie démontrée


Particularités

- Accessoires additionnels disponibles, par ex. interrupteur et vanne
- Design chromé disponible
- Compresseur d'air compris




www.hella.com/horns


INFORMATIONS TECHNIQUES



Plan A



Plan B



Plan C



Plan D

VUE D'ENSEMBLE

Référence	Tension nominale (V)	Fréquence (Hz)	Pression de travail (bar)	Dimensions (cm)	Raccordement électrique	Couleur	Nécessite une source d'air comprimé venant du véhicule	Observations	Illustration
3PA 013 410-001	12	370	0,98	9,2 x 8,4 x 38,6	Connecteur plat 6,3 mm	Chromé	Non	Électrovanne intégrée à l'avertisseur avec raccord à air comprimé pour flexible Ø 10 mm	A
3PA 013 410-021	24	370	0,98	9,2 x 8,4 x 38,6	Connecteur plat 6,3 mm	Chromé	Non	Électrovanne intégrée à l'avertisseur avec raccord à air comprimé pour flexible Ø 10 mm	A
3PA 013 410-011	12 - 24	400	5,88	11,6 x 14,4 x 20,3	Connecteur rond 4,0 mm	Noir	Oui	Raccord à air comprimé pour flexible Ø 8 mm	B
3PA 013 410-041	12 - 24	400	5,88	11,6 x 14,4 x 20,3	Connecteur rond 4,0 mm	Noir	Oui	Raccord à air comprimé pour flexible Ø 8 mm avec faisceau de câble	B
3PB 005 411-001	24	300 / 350	4 - 8,3	41,5 x 16,0 x 7,8	Connecteur plat 6,3 mm	Chromé	Oui	Avertisseur 2 tons, divers dispositifs d'actionnement disponibles comme accessoires	C
3PB 013 410-051	12	370 / 415	6 - 8	15,6 x 9,6 x 40,2	Connecteur plat 6,3 mm	Chromé	Oui	Avertisseur 2 tons, 41 W	D
3PB 013 410-061	24	370 / 415	6 - 8	15,6 x 9,6 x 40,2	Connecteur plat 6,3 mm	Chromé	Oui	Avertisseur bitonal, 77 W	D

Référence	Spécification	Description du produit	Illustrations du produit
9XL 715 989-001	Vanne manuelle	Montage au dos de la cabine du chauffeur. Activation par câble de traction gainé de 120 cm de long.	
9XL 715 990-001	Vanne de sol	Montage sur le sol de la cabine du chauffeur. Activation par le pied.	
9XL 715 991-001	Électrovanne, 24 V	Montage dans le compartiment moteur Activation par actionnement du bouton de klaxon.	
9XL 715 991-021	Électrovanne, 12 V	Consommation d'énergie 20 W.	