



INFORMACIÓN DE PRODUCTO

Bocinas de aire comprimido

- Sonido de gran alcance para una mayor seguridad
- Dispositivos acústicos y neumáticos de aire comprimido
- Tono penetrante



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

3PA 013 410-001

- Sonido eficiente
- Compromiso de calidad HELLA
- Larga vida útil probada


Particularidades

- Otros accesorios disponibles, p.ej. interruptor, válvula
- Disponible con diseño cromado
- Contiene compresor de aire




www.hella.com/horns


INFORMACIÓN TÉCNICA




Plan A



Plan B



Plan C



Plan D

VISIÓN GENERAL

Nº Artículo	Tensión nominal (V)	Frecuencia (Hz)	Presión de trabajo (bar)	Medidas (cm)	Conexión eléctrica	Color	Necesita el suministro de aire comprimido del vehículo	Observaciones	Imagen
3PA 013 410-001	12	370	0,98	9,2 x 8,4 x 38,6	Conector plano 6,3 mm	Cromado	No	Electroválvula magnética integrada en la bocina con toma de aire comprimido para cable Ø 10 mm	A
3PA 013 410-021	24	370	0,98	9,2 x 8,4 x 38,6	Conector plano 6,3 mm	Cromado	No	Electroválvula magnética integrada en la bocina con toma de aire comprimido para cable Ø 10 mm	A
3PA 013 410-011	12 - 24	400	5,88	11,6 x 14,4 x 20,3	Terminales macho cilíndricos 4,0 mm	Negro	Sí	Toma de aire comprimido para tubo de Ø 8 mm	B
3PA 013 410-041	12 - 24	400	5,88	11,6 x 14,4 x 20,3	Terminales macho cilíndricos 4,0 mm	Negro	Sí	Toma de aire comprimido para tubo de Ø 8 mm con mazo de cables	B
3PB 005 411-001	24	300 / 350	4 - 8,3	41,5 x 16,0 x 7,8	Conector plano 6,3 mm	Cromado	Sí	Bocina de doble tono, distintos dispositivos de accionamiento disponibles como accesorios	C
3PB 013 410-051	12	370 / 415	6 - 8	15,6 x 9,6 x 40,2	Conector plano 6,3 mm	Cromado	Sí	Bocina de doble tono, 41 W	D
3PB 013 410-061	24	370 / 415	6 - 8	15,6 x 9,6 x 40,2	Conector plano 6,3 mm	Cromado	Sí	Bocina de doble tono, 77 W	D

Nº Artículo	Especificación	Descripción del producto	Imagen del producto
9XL 715 989-001	Válvula manual	Montaje en el techo de la cabina del conductor. Activación mediante un cable de tracción de 120 cm con revestimiento.	
9XL 715 990-001	Válvula inferior	Montaje en el suelo de la cabina del conductor. Activación con el pie.	
9XL 715 991-001	Electroválvula, 24 V	Montaje en el compartimento del motor. Activación al accionar el pulsador del claxon.	
9XL 715 991-021	Electroválvula, 12 V	Consumo de energía: 20 W.	