HELLA
VALUEFIT



# KISA BİLGİLER

## HELLA VALUEFIT SLIM İkaz Lambası

→ Güncel tasarım trendinde ince tasarımlı ikaz lambası
→ Aşırı voltaj ve elektronik koruması
→ İyi bir fiyat/kalite oranı

## ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

HELLA VALUEFIT SLIM ikaz lambası, isteğe bağlı olarak sabit dıştan montaj için veya esnek boru soketi sabitlemeli bir versiyon olarak mevcuttur. Sabit dıştan montaj versiyonu, sadece 50 mm'lik bir toplam yüksekliğe sahiptir. İnce görünüm, araç tasarımına uyumlu bir şekilde uyum sağlar. Alüminyum taban, sağlamlık ve etkili bir ısı dağılımı sağlar. Polikarbonat lamba kapağı, darbe dayanımı sunar.

Ayrıca, esnek boru soketi sabitlemeli bir varyant da mevcuttur. Darbe emici ve titreşim sönümleyici taban, ikaz lambasını kısa bir süre yana yatırır ve darbeleri dengeler. Taban malzemesi TPU'dan (Termoplastik Poliüretan), lamba kapağı ise tıpkı sabit dıştan montaj versiyonunda olduğu gibi, darbeye dayanıklı polikarbonattan yapılmıştır.

IP 67 ve IP 69K koruma sınıfları, yüksek basınçla püskürtmeli temizlik sistemi kullanıldığında, lambanın dayanıklılığını sağlar.

HELLA

# TEKNİK AYRINTILAR





* sadece sarı versiyon


| Teknik veriler | |
|---|---|
| Nominal voltaj | Çoklu voltaj |
| Çalışma voltajı | 10 – 30 V |
| Akım sarfiyatı* | 2,1 A (12 V)<br>1 A (24 V) |
| Güç çekişi | 24 W |
| Aydınlatma fonksiyonu | Sabit dıştan montaj:<br>Tek ve çift çakar fonksiyonu<br>Esnek boru soketli sabitleme:<br>Çift çakar fonksiyonu |
| Işık kaynağı | LED |
| Malzeme | Sabit dıştan montaj:<br>Polikarbonat başlıklı alüminyum taban<br>Esnek boru soketli sabitleme:<br>Polikarbonat başlıklı TPU'dan yapılma boru soketi |
| Ağırlık<br>(her biri kablo seti olmadan) | Dıştan sabit montaj:<br>Sarı: 294 g, Yeşil: 360 g<br>Esnek boru soketli sabitleme:<br>Sarı: 509 g, Yeşil: 543 g |
| Sıcaklık aralığı | -40 °C ila +60 °C |
| Koruma türü | IP 67, IP 69K |
| Tip onayı | Sarı: ECE-R65 TA1, SAE J845 sınıf 1<br>Yeşil: sadece SAE sınıf 3 |
| EMU koruması | ECE-R10 |
| LED sayısı | 24 |
| Kablo uzunluğu | Açık uçlarla birlikte 300 mm |
| Montaj spesifikasyonu | Sabit dıştan montaj ve esnek boru soketli sabitleme |


* maks. güçte

**Ölçülü çizim**




Dıştan sabit montaj




Esnek boru soketli sabitleme

# PROGRAMA GENEL BAKIŞ

| Ürün resmi | Dıştan montaj türü | Aydınlatma fonksiyonu | Işık rengi | Ürün numarası |
|---|---|---|---|---|
|  | Dıştan sabit montaj | Tek ve çift çakar | sarı | **2XD 357 980-001** |
| | | | yeşil* | **2XD 357 980-101** |
|  | Esnek boru soketli sabitleme | Çift çakar | sarı | **2XD 357 980-011** |
| | | | yeşil* | **2XD 357 980-111** |

* ECE onayı yok (R65) - yalnızca yasaların izin verdiği yerlerde kullanın.
Almanya Federal Cumhuriyeti, Avusturya ve İsviçre'de halka açık karayolu trafiği için onay verilmemiştir.

# AKSESUARLAR

| Ürün resmi | Açıklama | Ürün Numarası |
|---|---|---|
|  | Kilitli değiştirici anahtar, 2 kutuplu, 1 kademeli | **12 V: 6FH 353 100-031**<br>**24 V: 6FH 353 100-191** |
|  | Kaynak yapılabilir geçme boru, düz, 100 mm uzunluğunda, lastik tapa ve soketle birlikte, DIN 14620 standardına uygun | **1 kutuplu: 8HG 002 365-001**<br>**2 kutuplu: 8HG 006 294-101** |
|  | Vidalanabilir tabanlı geçme boru, toplam yükseklik 126 mm, lastik tapa ve soketle birlikte, DIN 14620 standardına uygun | **1 kutuplu: 8HG 006 294-011**<br>**2 kutuplu: talep üzerine** |
|  | Dirsekli geçme boru, yandan vidalamak için kaideli, aralık 90 mm, yükseklik 100 mm, lastik tapa, soket, 2x M8 x 35 altıgen başlı cıvata, 2x M8 altıgen somun, 2x yaylı rondela dahil, DIN 14620 standardına uygun | **1 kutuplu: 8HG 006 294-021**<br>**2 kutuplu: talep üzerine** |
|  | Dirsekli geçme boru, yandan vidalamak için kaideli, aralık 50 mm, yükseklik 100 mm, lastik tapa, soket, 2x M8 x 35 altıgen başlı cıvata, 2x M8 altıgen somun, 2x yaylı rondela dahil, DIN 14620 standardına uygun | **1 kutuplu: 8HG 006 294-111**<br>**2 kutuplu: talep üzerine** |
|  | Eğimli dıştan montaj yüzeyleri için geçme boru, ikaz lambası yol şeridine paralel olarak ayarlanabilir, yükseklik yakl. 105 mm, lastik tapa, soket, 2x M8 x 35 altıgen başlı cıvata, 2x M8 altıgen somun, 2x yaylı rondela ile birlikte, DIN 14620 standardına uygun | **1 kutuplu: 8HG 006 294-031**<br>**2 kutuplu: 8HG 006 294-141** |
|  | Vida sabitlemeli geçme boru, yükseklik yakl. 100 mm, lastik tapa ve soketle birlikte, DIN 14620 standardına uygun | **1 kutuplu: 8HG 006 294-051**<br>**2 kutuplu: 8HG 006 294-091** |
|  | Sürücü kabininin arka tarafına monte etmek için 2 adet vida delikli geçme boru, teleskopik tutuculu, toplam yükseklik yakl. 1.000 mm, 700 mm'ye kadar yer değiştirme olanağı, lastik tapa ve soketle birlikte, DIN 14620 standardına uygun | **1 kutuplu: 8HG 006 294-041**<br>**2 kutuplu: talep üzerine** |

© HELLA GmbH & Co. KGaA, Lippstadt J01868/11.22 Olgusal ve fi yatlandırma konuyu değiştirmek için.